صنایع تولیدی

رادویرانور

WWW.RADVIRA.COM

MITREH

میترا

۵ ، ۷ وات هالوژن

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	نوع سرپیچ	زاویه تابش
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Base	Beam Angle
5 W	230 V	450 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	GU. 10	36°
7 W	230 V	560 LM	80	3000/6500	80<	25000 H	GU. 10	36°

۹ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۲۰ وات حبابی

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	نوع سرپیچ	زاویه تابش
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Base	Beam Angle
9 W	230 V	810 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	180°
12 W	230 V	1080 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	180°
15 W	230 V	1350 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	180°
20 W	230 V	1800 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	180°

۴ وات اشکی ، ۴ وات شمعی ، ۸ وات حبابی فیلامنت

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	نوع سرپیچ	زاویه تابش
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Base	Beam Angle
4 W اشکی فیلامنت	230 V	520 LM	130	3000/6500	80<	15000 H	E 14	330°
4 W شمعی فیلامنت	230 V	520 LM	130	3000/6500	80<	15000 H	E 14	330°
8 W حبابی فیلامنت	230 V	1000 LM	130	3000/6500	80<	15000 H	E 27	330°

۵ وات شمعی ، ۷ وات شمعی ، ۵ وات اشکی ، ۷ وات اشکی

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	نوع سرپیچ	زاویه تابش
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Base	Beam Angle
5 W شمعی	230 V	450 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 14	250°
7 W شمعی	230 V	630 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 14	250°
5 W اشکی	230 V	450 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 14	250°
7 W اشکی	230 V	630 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 14	250°

۴۰ وات گل

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	نوع سرپیچ	زاویه تابش
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Base	Beam Angle
40 W	230 V	3300 LM	85	3000/4000 6500	80<	25000 H	E 27	130°

۴۰ ، ۶۰ ، ۸۰ وات (های‌پاور زیتونی)

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	نوع سرپیچ	زاویه تابش
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Base	Beam Angle
40 W	230 V	3400 LM	85	3000/6500	80<	25000 H	E 27	330°
60 W	230 V	5100 LM	85	3000/6500	80<	25000 H	E 27	330°
80 W	230 V	6800 LM	85	3000/6500	80<	25000 H	E 40	330°

۳۰، ۴۰، ۵۰، ۷۰، ۱۰۰ وات (های‌پاور حبابی)

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	نوع سرپیچ	زاویه تابش
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Base	Beam Angle
30 W	230 V	2700 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	135°
40 W	230 V	3600 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	135°
50 W	230 V	4500 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	135°
70 W	230 V	6000 LM	85	3000/6500	80<	25000 H	E 40	135°
100 W	230 V	8500 LM	85	3000/6500	80<	25000 H	E 40	135°

۳۰، ۴۰، ۵۰، ۷۰، ۱۰۰ وات (های‌پاور قارچی)

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	نوع سرپیچ	زاویه تابش
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Base	Beam Angle
30 W	230 V	2700 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	110°
40 W	230 V	3600 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	110°
50 W	230 V	4500 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	110°
70 W	230 V	6300 LM	90	3000/6500	80<	25000 H	E 27	110°
100 W	230 V	8500 LM	85	3000/6500	80<	25000 H	E 27	110°

۸، ۱۲، ۱۸و ۳۰ وات پنل

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	زاویه تابش	ابعاد
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Beam Angle	Dimension (mm)
8 W	230 V	650 LM	80	3000/4000/6500	80<	25000 H	110°	Φ95*37
12 W	230 V	950 LM	80	3000/4000/6500	80<	25000 H	110°	Φ120*32
18 W	230 V	1600 LM	90	3000/4000/6500	80<	25000 H	120°	Φ198*35
30 W	230 V	2600 LM	90	3000/4000/6500	80<	25000 H	120°	Φ260*38

۵۰ وات پنل ۶۰*۶۰

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	زاویه تابش	ابعاد
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Beam Angle	Dimension (mm)
50 W	230 V	4600 LM	90	3000/4000/6500	80<	25000 H	120°	595*595

۱۸ و ۲۴ وات پنل روکار

توان مصرفی	ولتاژ	شار نوری	بهره نوری	دمای رنگ	شاخص نمود رنگ	طول عمر	زاویه تابش	ابعاد
Power	Voltage	Lumen	Efficiency	CCT(°k)	CRI	Life Time	Beam Angle	Dimension (mm)
18 W	120/220 V	1500 LM	90	3000/4000/6500	80<	25000 H	120°	Φ220*32
24W	120/220 V	2000 LM	90	3000/4000/6500	80<	25000 H	120°	Φ300*32

حسگر حرکتی مادون قرمز مدل دیواری روکار

ولتاژ	زاویه تشخیص	فرکانس	دمای کارکرد	قابلیت تنظیم حساسیت به نور محیط	محدوده رطوبت کاری
Voltage	Detection Range	Frequency	Working Temperature	Ambient Light(Adjustable)	Working Humidity
220V/AC-240V/AC	180°	50HZ	-20~+40°C	<10~2000LUX	<93%RH

زمان قابل تنظیم	ارتفاع نصب	توان مصرفی	ماکزیمم بار قابل نصب	سرعت تشخیص	فاصله تشخیص
Time- Delay	Installing Height	Power Consumption	Related Laod	Detection Motion Speed	Detection Distance
Min:10Sec±3Sec Max:7Min±2Min	1.8m~2.5m	<0-9W	1200W (incandescent lamp) 300W (energy saving lamp)	0.6~1.5m/s	Max:12m(<24°c)

حسگر حرکتی مادون قرمز مدل سقفی روکار

ولتاژ	زاویه تشخیص	فرکانس	دمای کارکرد	قابلیت تنظیم حساسیت به نور محیط	محدوده رطوبت کاری
Voltage	Detection Range	Frequency	Working Temperature	Ambient Light(Adjustable)	Working Humidity
220V/AC-240V/AC	360°	50/60HZ	-20~+40°C	<10~2000LUX	<93%RH

زمان قابل تنظیم	ارتفاع نصب	توان مصرفی	ماکزیمم بار قابل نصب	سرعت تشخیص	فاصله تشخیص
Time- Delay	Installing Height	Power Consumption	Related Laod	Detection Motion Speed	Detection Distance
Min:10Sec±3Sec Max:10Min±3Min	2.2m~4m	<0-9W	2000W(incandescent lamp) 1000W(energy saving lamp)	0.6~1.5m/s	Max:6m(<24°c)

حسگر حرکتی مادون قرمز مدل سقفی توکار

ولتاژ	زاویه تشخیص	فرکانس	دمای کارکرد	قابلیت تنظیم حساسیت به نور محیط	محدوده رطوبت کاری
Voltage	Detection Range	Frequency	Working Temperature	Ambient Light(Adjustable)	Working Humidity
220V/AC-240V/AC	360°	50/60HZ	-20~+40°C	<10~2000LUX	<93%RH

زمان قابل تنظیم	ارتفاع نصب	توان مصرفی	ماکزیمم بار قابل نصب	سرعت تشخیص	فاصله تشخیص
Time- Delay	Installing Height	Power Consumption	Related Laod	Detection Motion Speed	Detection Distance
Min:10Sec±3Sec Max:7Min±2Min	2.2m~4m	<0-9W	2000W(incandescent lamp) 1000W(energy saving lamp)	0.6~1.5m/s	Max:2~20m(<24°c)

۰۲۱ - ۸۸۸۳۶۶۰٤

www.radvira.com
www.mitrehled.com

info@radvira.com

@Radvira

instagram.com/radviranoor

تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی،
خیابان شیرودی، پلاک ۱

ادرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی چهاردانگه،
جعفر آباد به سمت شکر آباد، پلاک ۵۵